



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 200
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Masilla DRYDex® de DAP®

Revisado: 6/07/05

- Es rosa y seca en blanco cuando es tiempo de lijarla o pintarla.
- Elimina errores
- Para uso en interiores y exteriores

Paquete: Tubo comprimible de 2,0 oz., tubo comprimible de 5,5oz., tubo de 1/2 pinta, tubo de 1 cuarto, 237 ml, 946 ml

Color: Es rosa cuando se coloca y blanca cuando seca.

Números UPC: 12336, 12346, 12328, 12330, 71162, 71164

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del Este

Solicite información: 800-327-3339

Número de fax: 410-534-2650

También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

La masilla DryDex® de DAP® incluye un único indicador de tiempo de secado de color que marca cuando la superficie reparada está seca y lista para lijarse y pintarse, proporcionando una superficie acabada más lisa en un lapso de tiempo menor. La masilla DryDex de DAP® puede usarse para rellenar orificios y grietas en superficies tales como paneles de yeso, yeso, madera, ladrillo y piedra. Su fórmula lista para usarse se esparce fácilmente, permitiendo una reparación rápida y profesional que no se agrietará, derrumbará o escamará. DRYDex® se seca en duro, se lija fácilmente y puede pintarse.

Sugerencias de uso:

Ideal para rellenar huecos, grietas y defectos en:

- Yeso/panel de yeso
- Madera
- Ladrillo
- Piedra

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de sustancias extrañas.
- **Revuelva bien antes de usar.** Aplique con una espátula para masilla limpia
- Generalmente, sólo se requiere una aplicación para reparaciones pequeñas. Para reparaciones más profundas que 1/4 de pulgada, aplique dos o más capas. Deje secar las capas entre aplicaciones.
- Para obtener una superficie más lisa, sumerja la espátula para masilla en agua y alise ligeramente la masilla.
- Entre 1 y 5 horas, la masilla irá adquiriendo un color blanco indicando que la superficie está lista para una segunda aplicación o para lijarse o pintarse. Se recomienda lijar en húmedo para evitar la generación de polvo.
- Lave las herramientas inmediatamente con agua.

NOTA: Para mantener la eficacia del indicador de tiempo de secado, cierre bien el envase después de usarlo.

Para obtener mejores resultados:

- No la aplique en temperaturas menores a los 50° F (10°C).
- No aplique el producto afuera si se pronostica lluvia en las próximas 24 horas.
- No la utilice en pisos o como masilla, sellador o rellenedor para cubrir grietas o juntas que puedan expandirse o contraerse.
- **NO LO USE COMO UNA CAPA DE BASE.**
- Para aplicaciones en exteriores, siempre coloque una capa protectora utilizando una pintura para exteriores de alta calidad.
- Si desea dar un acabado texturizado, agréguele arena limpia al compuesto de masilla antes de la aplicación.
- No lo utilice para recubrir tabiques en ladrillos.
- Para reparar áreas más extensas de concreto sin revestir, utilice una mezcla seca a base de cemento Pórtland fortificado con látex.

Características físicas y químicas:

Consistencia:	Pasta
Medio:	Polímero acrílico
Volátil:	Agua
Material de relleno:	Material de relleno inerte
Olor:	Acrílico liviano
Peso/galón:	15,6 ± 0,2 libras
Sólidos:	77 ± 2% por peso
Temperatura para la aplicación	Mínimo 50°F (10 °C)
Temperatura de servicio:	De 0°F a 150°F (-17°C a 66°C)
Caducidad:	1 año
Congelación:	Congelamiento/descongelamiento estable en 5 ciclos a 0°F
Tiempo de secado:	De 1 a 5 horas dependiendo de la temperatura, la humedad relativa y la profundidad del área a rellenar.
Como pintar:	Puede utilizar pintura a base de aceite o látex.
MSDS No.:	00010420001

(Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés)

Limpieza:

Lave con agua las herramientas inmediatamente después de haberlas usado. Asegúrese de que la tapa del envase esté cerrada y bien sellada. Almacene en un lugar seco y frío.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.