



Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 9/1/07

DAP® BEATS THE NAIL® Drywall Construction Adhesive

- Adhiere paneles de yeso, paneles y madera contrachapada a armazón de madera o acero
- Fórmula de agarre rápido
- Cumple con la especificación ASTM C 557

Paquete: 28 fl. oz. (828 mL)
Color: Marrón claro
Número UPC: 70798 25037

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página de Internet de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

DAP® Drywall Construction Adhesive está especialmente formulado para adherir paneles de yeso, paneles y madera contrachapada a armazón de madera o acero. Disminuye el uso de sujetadores hasta en un 50%. La fórmula de rápido agarre se aplica fácilmente y requiere menos arriostamiento. Cumple con la especificación ASTM C 557 para uso en interiores.

Sugerencias de uso:

Adhiere paneles de yeso, paneles y madera contrachapada a armazón de madera o acero.

Para obtener mejores resultados:

- **Aplice en temperaturas entre 40°F y 90°F (4°C a 32°C).**
- Conserve la temperatura del adhesivo en los 40°F (4°C) o superior antes de usar para que se esparza más fácilmente.
- **No use tableros que estén deformados o en malas condiciones.**
- **Cuando trabaje con sustratos de concreto, asegúrese de que el concreto haya curado al menos durante 28 días y que esté libre cualquier agente de liberación.**
- **No se recomienda para aplicaciones distintas de la instalación de paneles de yeso.**
- No puede aplicarse en áreas sumergidas continuamente en agua.

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

1. Las superficies deben estar limpias, estructuralmente firmes y sin partículas extrañas.
2. Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Trim nozzle to 3/8" bead size.
4. Perfore el sello metálico interno.
5. Coloque el cartucho en la pistola para calafateo.
6. Aplique un cordón continuo sobre la superficie (consulte las sugerencias específicas de aplicación citados a continuación).

Sugerencias de aplicación:

Paredes sobre vigas: Aplique un cordón de adhesivo de 3/8 de pulgada (9,5 mm) comenzando a 4 ó 6 pulgadas (10,2 cm o 15,2 cm) de la parte superior del montante o listón para enrasar, y terminando a 4 ó 6 pulgadas (10,2 cm o 15,2 cm) de la parte inferior. Coloque el panel de pared y presione firmemente en el lugar durante 30 minutos. Use los sujetadores respetando las normas locales de construcción. Use sujetadores alrededor del perímetro a 16 pulgadas (40,6 cm) del centro, y 3/8 de pulgada (9,5 mm) desde los bordes. En la unión de los paneles de yeso sobre la estructura de soporte, aplique 2 cordones paralelos de adhesivo de 1/4 de pulgada (6,3 mm) cerca del borde de cada estructura.

Techos: Siga las instrucciones descritas arriba para la instalación de pared y utilice sujetadores de 24 pulgada (61 cm) en el centro del campo de la tabla para cada marco.

Panel de yeso laminado: Cuando lamine paneles de pared de yeso y paneles de yeso revestidos en vinilo a paneles de pared de yeso, aplique cordones paralelos de adhesivo a 12 ó 16 pulgadas (30,5 cm a 40,6 cm) en el centro. Siga las instrucciones del fabricante de los tableros para conocer el tipo de clavado. Cuando lamine paneles de pared de yeso y paneles de yeso revestidos en vinilo a paredes de concreto o bloques aplique cordones paralelos de adhesivo de 3/8 de pulgada (9,5 mm) al panel de pared de yeso a 12 pulgadas (30,5 cm) en el centro. Coloque en el lugar y use sujetadores permanentes mecánicos de 16 pulgadas (40,6 cm) en el perímetro del centro y al menos uno dentro del campo del panel.

Características físicas y químicas:

Medio:	Caucho sintético
Volátil:	Destilados de petróleo
Punto de inflamación:	< 0°F (-18°C)
Sólidos:	69-74% por peso
Peso/galón:	11,4 lbs
Olor:	Solvente suave
Color:	Marrón claro
Consistencia	Pasta homogénea
Clasificación de la temperatura de aplicación:	40°F a 90°F
Alcance del servicio de la temperatura:	0°F a 160°F
Tiempo de aireado:	30 minutos
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	5 ciclos
Cobertura:	El cordón de 3/8 de pulgada (9,5 mm) cubre 38 pies lineales.
Vida útil:	1 año
MSDS No.	00011010

Limpieza:

Utilice alcoholes minerales para limpiar el excedente de adhesivo humedecido de la superficie y herramientas. Siga las medidas de precaución del fabricante del solvente. El adhesivo cuando está seco debe rasparse o cortarse. El producto tiene 12 meses de vida útil siempre que se cierre bien y se almacene en un lugar frío y seco. Siga las instrucciones originales para volverlo a usar.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página de Internet: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Satisfacción garantizada:

Si usted no está satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o el reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.